



Amplificateur
Intégré

Ladis
depuis 1983

Jadis I-70

« Nous sommes ravis de vous présenter notre nouvel intégré I-70
Design moderne et architecture technique poussée coïncidant avec
l'arrivée des nouveaux KT170 »



Les **transformateurs**, pièces maitresse, ont fait l'objet de nouvelles recherches, le I-70 dispose d'un imposant transformateur d'alimentation conçu afin d'apporter dynamique et puissance impulsionnelle. Son nouveau transformateur de sortie quant à lui lui permet un fonctionnement en simple push-pull ultralinéaire avec une configuration triple charge.

Depuis quelques temps, nous avons dans l'idée de faire un nouvel intégré alliant un design plus moderne et des performances augmentées.

La sortie des nouveaux tubes **KT170** à donner le top départ au projet!

D'un design plus compact et d'une architecture technique poussée, il se targue de performance de haut niveau.

Non seulement conçu selon le respect des traditions, câblage en l'air et transformateur fait main, il est le tout premier amplificateur intégré incorporant plusieurs caractéristiques empruntées à la **technologie des mono blocks Jadis**.

D'un point de vue de l'alimentation, l'étage de puissance dispose d'une alimentation séparée le rendant totalement indépendant. Etages pilote et de puissance séparés signifie un étage de puissance non influencé par les autres et donc 100% disponible. La tension filament est stabilisée éliminant ainsi tout bruit induit.



Jadis I-70

Un dernier mot sur les nouveaux tubes de puissance KT170 dont l'une des caractéristiques est leur puissance. Notre souhait a été de tirer profit de cette spécificité afin **réduire la distortion** plutôt que simplement se focaliser sur leur puissance en choisissant un point de fonctionnement différent de celui habituellement employé.

A l'écoute, le I-70 se révèle riche en sensations et intenses en émotions. Chaque registre affiche détails, justesse et profondeur. Il saura vous transporter par ses timbres chatoyants et sa scène sonore structurée.

DONNEES TECHNIQUES

Type	Amplificateur Intégré	Bias	Automatique
Puissance	60W - Classe A		
Entrée/Sortie	5 lignes, 1 Bypass sortie, 2 sortie haut-parleurs (pour bi-cablage)		
Band passante	10Hz à 36kHz	Sensibilité	150mV
Tubes	4 x KT170, 2 x ECC83, 3 x ECC82		
Dimensions	40 x 40 x 25,5 cm	Poids	30kg
		Consommation	500 VA

